



| Optimax HF Type 075, Type 150 Standard-Sortiment <i>Standard range</i> Optimax HF Type 150 (L_i mm) | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 400 | 650 | 890 | 1130 | 1380 | 1630 | 1890 | 2210 | 2700 |
| 410 | 660 | 900 | 1140 | 1390 | 1640 | 1900 | 2220 | 2750 |
| 420 | 670 | 910 | 1150 | 1400 | 1650 | 1920 | 2240 | 2780 |
| 430 | 680 | 920 | 1160 | 1410 | 1660 | 1930 | 2250 | 2800 |
| 440 | 690 | 930 | 1170 | 1420 | 1670 | 1940 | 2270 | 2850 |
| 450 | 695 | 935 | 1180 | 1430 | 1680 | 1950 | 2280 | 2900 |
| 460 | 700 | 940 | 1190 | 1440 | 1700 | 1960 | 2290 | 2950 |
| 470 | 710 | 950 | 1200 | 1450 | 1710 | 1970 | 2300 | 3000 |
| 480 | 720 | 960 | 1210 | 1460 | 1720 | 1980 | 2320 | 3050 |
| 490 | 730 | 970 | 1220 | 1470 | 1730 | 2000 | 2340 | 3100 |
| 500 | 740 | 980 | 1230 | 1480 | 1740 | 2020 | 2350 | 3150 |
| 510 | 750 | 990 | 1240 | 1490 | 1750 | 2030 | 2370 | 3200 |
| 520 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 | 1760 | 2040 | 2380 | 3250 |
| 530 | 770 | 1010 | 1260 | 1510 | 1770 | 2050 | 2400 | 3300 |
| 540 | 780 | 1020 | 1270 | 1520 | 1780 | 2060 | 2430 | 3400 |
| 550 | 790 | 1030 | 1280 | 1530 | 1790 | 2070 | 2440 | 3500 |
| 560 | 800 | 1040 | 1290 | 1540 | 1800 | 2090 | 2450 | 3600 |
| 570 | 810 | 1050 | 1300 | 1550 | 1810 | 2100 | 2480 | |
| 580 | 820 | 1060 | 1310 | 1560 | 1820 | 2110 | 2500 | |
| 590 | 830 | 1070 | 1320 | 1570 | 1830 | 2120 | 2520 | |
| 600 | 840 | 1080 | 1330 | 1580 | 1840 | 2130 | 2550 | |
| 610 | 850 | 1090 | 1340 | 1590 | 1850 | 2140 | 2570 | |
| 620 | 860 | 1100 | 1350 | 1600 | 1860 | 2150 | 2600 | |
| 630 | 870 | 1110 | 1360 | 1610 | 1870 | 2190 | 2650 | |
| 640 | 880 | 1120 | 1370 | 1620 | 1880 | 2200 | 2660 | |

Standardbreiten *Standard widths*: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 330*; 430*

Type 150: ab Lager lieferbar *delivery ex stock*; Type 075: keine Lagerware *non stock items*

* Die Wickelbreite 420 mm ersetzt die Breite 330 mm sukzessiv. Wickeltoleranz $\pm 10 \%$.

New sleeve width 420 mm after 330 mm width stock is depleted. Sleeve width tolerance $\pm 10 \%$.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Breiten Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden.</p> <p>Zwischenlängen Außer diesen Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden.</p> <p>Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.</p> | <p>Aufpreis für Mindermengen 1 bis 5 Stück = 25 %</p> <p>Toleranzen a) Längentoleranz: $\pm 1 \%$, mindestens $\pm 3 \text{ mm}$ b) Breitentoleranz: $\pm 0,5 \text{ mm}$, bis auf $\pm 0,2 \text{ mm}$ reduzierbar</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Type 075: 1 Wickel = 420 mm $\pm 10 \%$</p> <p>Gewicht Type 075 $\approx 0,620 \text{ kg/m}^2$ Type 150 $\approx 1,210 \text{ kg/m}^2$</p> | <p>Widths Above length range can be supplied in every width up to max. 420 mm.</p> <p>Intermediate lengths As well as standard lengths, intermediate lengths between 150 and 3800 mm can be supplied on request.</p> <p>Further qualities and special constructions on request.</p> | <p>Minimum order quantity surcharge 1 up to 5 pieces = 25 %</p> <p>Tolerances a) Length tolerance: $\pm 1 \%$, minimum $\pm 3 \text{ mm}$ b) Width tolerance: $\pm 0.5 \text{ mm}$, reducible down to $\pm 0.2 \text{ mm}$</p> <p>Minimum order quantity Type 075: 1 sleeve = 420 mm $\pm 10 \%$</p> <p>Weight Type 075 $\approx 0,620 \text{ kg/m}^2$ Type 150 $\approx 1,210 \text{ kg/m}^2$</p> |
|--|---|--|---|